



DONNÉES TECHNIQUES

		ARBOS 7260
MOTEUR		
Émission		Tier V Final
Cylindres/Cylindrée	N°/cm ³	FPT 6/6 700
Admission		2000 bars rampe commune
Système d'injection		24 soupapes
Puissance maximale homologuée (2000/25/CE)	ch/kW	260/191
Couple maximal	Nm	1050
Système de refroidissement		Liquide
Contrôle moteur		électronique
Pot d'échappement		échappement latéral sur le montant de la cabine
Système de post-traitement		DOC+ SCR intégré à l'échappement latéral
Capacité réservoir Ad-blue	l	50
Capacité réservoir	l	350 (OPT 450)
TRANSMISSION ADVANCED		
Embrayage		À disques multiples à bain d'huile
Nombre de rapports		5
Nombre de gammes		2
Super-réducteur		STD
Nombre de vitesses	AVANT+ARRIÈRE	60 + 15 (avec 4 rapports « IMPLEMENT Powershift »)
Vitesse maximale		50km/h limitée à 40 km/h à régime économique moteur (1 840 tr/min)
Inverseur		Powershuttle
Traction intégrale		Enclenchement électrohydraulique
Blocage du différentiel		Blocage 100% avec enclenchement électrohydraulique
PDF ARRIÈRE		
Embrayage		À disques multiples à bain d'huile
Vitesse	tr/min	540eco - 1 000 - 1 000Eco
Commande		électrohydraulique
FREINS ET DIRECTION		
Système de freinage		À disques multiples à bain d'huile et enclenchement 4RM
Freinage hydraulique remorque		Système hydraulique pneumatique
Direction assistée		STD
Angle de braquage		55°
Pont avant		à suspensions indépendantes

ARBOS 7260**RELEVAGE HYDRAULIQUE**

Relevage arrière		Électronique
Capacité de la pompe		160 l/min Load Sensing pompe à pistons cylindrée variable à centre fermé + 40 l/min
Distributeurs	arrière	5 électrohydrauliques de série + Power Beyond
	avant	3 ventraux électrohydrauliques
Capacité de relevage maxi aux rotules	kg	10500

POSTE DE CONDUITE

Cabine		originale insonorisée, suspendue sur garnitures antivibratoires, toit haute visibilité à profil incurvé, jusqu'à 8 phares de travail (4 ar. + 4 av.) + rétroviseurs télescopiques
Climatisation		Air conditionné
Écran		afficheur numérique à cristaux liquides de 7"
Siège conducteur		à suspension pneumatique + ceinture de sécurité

DIMENSIONS ET POIDS : avec pneumatiques arrière

Masse véhicule	kg	8500
Masse maximum admissible	kg	14000
Empattement	mm	2950
Pneu maximum arrière		710/60 R42

